

IP Net Phone SX III

ビジネスコミュニケーションを美しく改革。

コミュニケーション効率を高めるクリアな音質や便利機能はもちろん、
使いやすさを徹底的に追求した操作性や高い視認性など、
洗練されたインターフェイスデザインでスムーズな業務をサポート。
IPセントレックスサービスや、IP-PBXに対応したSIP電話機として、
ネットワーク環境の中で快適なコミュニケーションを実現します。



1 すっきり、高品位な外観デザイン

さまざまなオフィス環境にマッチするために、無駄な要素を極限まで排除したシンプルデザインです。高品位な外観仕上げにより、オフィス空間に彩りを与えます。カラーバリエーションはオフィスの設置環境に合わせて、白と黒の2色からお選びいただけます。



ボディカラー：白色



ボディカラー：黒色

2 操作性の良さ

操作しやすい操作面角度にできる角度可変スタンドを採用。LCDの視認性も良好に調整できるディスプレイで操作性の良さを実現します。



指塞ぎ防止ガイド

送信部マイク穴を、つい指で塞いでしまうのを防ぎます。



チルトディスプレイ

液晶の角度は45°まで調整可能です。



角度可変スタンド

操作面の角度を平置き、20°、35°、50°に変更できます。

3 視認性の良さ

漢字表示対応の大型ディスプレイ(全角16桁4行/半角32桁4行)はバックライト(白色発光)を搭載し、高い視認性を実現。コントラストは8段階の調節が可能です。

<p>待機画面</p>	<p>設定画面</p>	<p>カナ検索画面</p>
-------------	-------------	---------------

4 クリアな音質

自動ゆらぎ補正機能、QoS*機能(IEEE802.1p/Q準拠)搭載の他、長年蓄積した通信関連技術を元にIP電話に特化したCPUを採用。クリアな音質を実現しています。

*Quality of Serviceの略。ネットワークにおける通信のサービス品質のこと。

5 便利な機能

①電話帳機能

電話帳は最大1000件まで登録可能。カナ検索発信により、簡単に発信できます。また、電話番号と表示名を登録しておけば、着信時に登録した電話番号と一致すると、ディスプレイに名前(漢字・カナ)が表示されます。電話帳を登録するには、別途ユーティリティツール「サクサIPフォンマネージャ」(ソフトウェア)が必要です。

②フレキシブルキー

30個のフレキシブルキー(2色LED付き)を搭載。外線着信、パーク保留、ワンタッチダイヤルなどの便利な機能を割り付けることができます。

※IP-PBX/SIPサーバなどがサポートしている必要があります。

③発着信履歴機能 ④ハンズフリー通話対応

⑤ヘッドセットポート対応

ボタン切り替えでヘッドセットとハンドセットを切替えて使えます。

⑥ユーティリティツール

「サクサIPフォンマネージャ」(ソフトウェア)により、端末の一元管理が可能です。

⑦スイッチングHUB機能内蔵

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tで2ポートのスイッチングHUB機能を内蔵。パソコンへの接続を簡単に行えます。

⑧PoE給電対応

PoE給電HUBからの給電に対応し、ACアダプタ無しで運用することが可能。別売のACアダプタでの運用もできます。

6 外観・操作キー

- | | |
|------------|-------------|
| ① 着信ランプ | ⑤ 応答/内線キー |
| ② フレキシブルキー | ⑦ 保留キー |
| ③ MFキー | ⑧ スピーカキー |
| ④ 確定キー | ⑨ 短縮(電話帳)キー |
| ⑥ クリアキー | ⑩ 発信キー |



■主な仕様

型式	白色:NP520(W)(SA)、黒色:NP520(K)(SA)
JATE認定番号	DE18-0336001
音声符号化方式	G.711(μLAW)、G.729A
接続インターフェイス	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
接続ポート	LAN:RJ-45×2(スイッチングHUB機能)、受話器/ヘッドセット:RJ-22×2
制御プロトコル	SIP
対応プロトコル	DHCP、FTP、RTP、DNS、TCP、UDP、SNTP、SIP
QoS	自動ゆらぎ補正機能、IEEE802.1p/Q準拠
液晶表示	全角16桁4行/半角32桁4行、コントラスト調節(8段階)、バックライト機能有り(白色発光)
通話方式	ハンドセット、ハンズフリー・EC+NLP方式
発信履歴/着信履歴	各20件
電話帳	1000件
角度調整(アジャスタ)	3段階【20度/35度/50度】
寸法/重量	約W180mm×D228mm×H93mm、約820g
消費電力	約6.0W
使用電源	専用ACアダプタ100V、DC48V (PoE給電IEEE802.3af Power classification2準拠)
環境条件	温度条件:0~40℃、湿度条件:20%~85%(結露なきこと)

ご注意 ●本カタログの製品写真は印刷物のため実際の色と若干異なることがあります。●電話機のディスプレイ面は、はめ込み合成によるイメージです。●製品の改良等により、外観及び性能の一部を予告なく変更する場合があります。●ネットワーク上の音声パケットをモニターする等、差聴されることがありますのでご注意ください。●本商品はICなどの電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス、電子レンジなど、電磁波や磁気発生する機器のそばでのご利用は、雑音の発生や通話が切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。●本商品の故障・振動作または停電などの外部要因で電話機が正常に機能しなかったことによる付随的損害補償については、当社では一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●本商品の補償性能部品の最低保有期間は、製造打切後7年です。●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易管理法並びに米国輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。



安全に関する
ご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電の原因になることがあります。

saxa サクサ株式会社

本社/〒108-8050 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

■パートナー営業本部
ネットワーク営業部 ☎(03)5791-3931

■オフィス営業本部

●営業拠点

東北支社 ☎(022)297-5835	札幌営業所 ☎(011)281-1035
東京支社 ☎(03)5791-5530	大宮営業所 ☎(048)650-9311
中部支社 ☎(052)220-3930	静岡営業所 ☎(054)653-7711
関西支社 ☎(06)6367-0393	金沢営業所 ☎(076)255-0393
九州支社 ☎(092)473-1511	高松営業所 ☎(087)861-7450
	広島営業所 ☎(082)511-7555

●お客様相談室: ☎0570-001-393 ☎(050)5507-8039

URL <https://www.saxa.co.jp/>
E-mail customer@saxa-as.co.jp

●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2019年7月現在のものです。

このカタログは再生紙を使用しております。



このカタログは植物油インキを使用しています。

SA-0521